

# UZIN PE 360 PLUS

## Дисперсионная грунтовка

Уменьшает  
впитываемость  
поверхности

### Грунтовка для минеральных оснований

Дисперсионная глубокопроникающая грунтовка по цементным и гипсовым основаниям под нивелирмассы

- быстросохнущая
- водосдерживающая
- увеличивает адгезию

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- для внутренних работ
- под минеральные шпаклевочные самовыравнивающиеся массы UZIN
- под дисперсионные клеи и фиксаторы UZIN применяемые для укладки эластичных покрытий по новым гипсовым, цементным, кальциево-сульфатным, бетонным основаниям по старым минеральным основаниям, с остатками водостойких клеев и шпаклевочных масс

### СВОЙСТВА:

- быстросохнущая
- глубоко проникает в основание
- связывает поверхностную пыль
- удерживает воду в самовыравнивающихся массах UZIN, обеспечивая растекаемость
- обеспечивает равномерную адгезию по всей поверхности основания GISCODE D 1, без растворителя



Артикул	Упаковка	Кол-во/в коробке	Кол-во/на паллете	Расход/толщина слоя	Цвет
65875	10 кг канистра	–	60	80 – 150 г/м <sup>2</sup>	молочно-голубой
65874	5 кг канистра	–	90	80 – 150 г/м <sup>2</sup>	молочно-голубой
65873	1 кг	12 коробок	150	80 – 150 г/м <sup>2</sup>	молочно-голубой

## UZIN PE 360 на практике



### Время высыхания:

Дать высохнуть до чистой, прозрачной, почти не клейкой пленки

<b>Цементные основания:</b>	<b>не менее 30 минут</b>
Кальциево-сульфатные основания, Гипсовые основания, штукатурки	не менее 60 минут
Плохо впитывающие основания, например, старый клеевой слой	не менее 60 минут

### Чему способствует дисперсионная грунтовка UZIN PE 360 PLUS?

- уменьшает быстрый уход воды из самовыравнивающихся масс UZIN, обеспечивая растекаемость
- повышает адгезию между стяжкой и шпаклевочной массой