

SIGMA 550

NEW

- Трехдисковая система – для больших площадей
- Мощность 4000 Вт
- Удобна в транспортировке



Трехфазная шлифмашина Sigma 550

Универсальная трехдисковая шлифмашина для общих шлифовальных и фрезеровальных работ

66176

- для больших площадей
- с тремя шлифовальными головками
- разбирается для транспортировки
- простая смена приспособлений
- прочный кожух
- идеальный машинный баланс
- регулируемые шасси и ручка
- очень хорошие результаты при удалении остатков клеев и шпаклевочных масс
- шлифовка и полировка несущих оснований

Технические данные:

Рабочая ширина 530 мм, 4000 Вт, напряжение 400 В, 50 Гц, число оборотов 715 об/мин, габариты (В-Ш-Д) 1310x570x790 мм, вес 131 кг, подсоединение к пылесосу 70 мм

Объем поставки:

Трехфазная шлифмашина Sigma 550, держатель сегментов для (до) 18 алмазных насадок, наушники, без фрезы и шлифовальных инструментов

Аксессуары:

Кабель-удлинитель 400 В, 16 А, 25 м	15960
Держатель сегментов Sigma	66215
Обод со щетками Sigma	66216

Рекомендуемый пылесос:

T-Rex (см. стр. 30)	13314
---------------------	-------


Рисунок:

Тарелка с тремя дисками с держателем сегментов для Sigma

Sigma PKD-диск, «твердое золото»

Для агрессивного удаления слоев клея и шпаклевочных масс. Обеспечивает различный уровень проведения шлифовки и различную степень давления в зависимости от использования половинного или полного объема.

66214



Sigma PKD-диск, «мягкое золото»

Для удаления слоев клея и шпаклевочных масс. Специально для применения на мягких стяжках. Обеспечивает различный уровень проведения шлифовки и различную степень давления в зависимости от использования половинного или полного объема

66213



Одинарный алмазный сегмент Sigma K6 фиолетовый

Крупнозернистый сегмент для удаления различных покрытий на эпоксидной или ПУ основе. Хорошо функционирует на твердых основаниях.

66177



Одинарный алмазный сегмент Sigma K16 серебряный

Стандартный сегмент для бетона. Для удаления тонких слоев краски и клея. Сегмент обрабатывает сильно структурированную поверхность.

66178



Одинарный алмазный сегмент Sigma K 25 золотой

Для эффективной шлифовки бетонных полов перед нанесением грунтовок и покрытий.

66179



Шлифовка видимых и несущих покрытий (серый, коричневый, черный)

Двойной алмазный сегмент Sigma K 40-50 серый

Мелкозернистый сегмент для шлифовки бетонных полов. Для удаления тонких слоев краски. Также для предварительной шлифовки перед использованием коричневого алмазного сегмента (66211)

66180



Двойной алмазный сегмент Sigma K 80 коричневый

Мелкозернистый сегмент для шлифовки бетона, шпаклевочных масс, натурального камня и террасцо. Для предварительной шлифовки перед использованием черного алмазного сегмента (66212)

66211



Двойной алмазный сегмент Sigma K 120-200 черный

Для шлифовки (без бороздок) бетона, натурального камня и террасцо. Для изготовления матовых поверхностей.

66212

