

# Топтас 35

## Специальная лента для плинтусов для литых плинтусов-галтелей DÖLLKEN

### Системная гарантия DÖLLKEN – UZIN

- для литых плинтусов DÖLLKEN S60, S100, C60, TS60, TS100
- на основаниях со структурой до 1 мм

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- клеевая система для литых плинтусов DÖLLKEN

### СВОЙСТВА:

- системная гарантия DÖLLKEN – UZIN
- не ломается, держит крепко и надежно
- укладка в 3 – 5 раз быстрее
- удобна со специальным устройством для Топтас
- без растворителя/соответствует TRGS 610
- для внутренних работ



ÖKOLINE



| Артикул | Расфасовка         | Кол-во/коробка | Кол-во/паллета | Высота плинтуса | Размеры      |
|---------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 37204   | 4 рулона Топтас 35 | 1              | 105            | 40 – 100 мм     | 35 мм x 50 м |

### Топтас 35 на практике



1. Держатель для рулона приподнять и уложить клеелотталкивающую бумажную подложку.



2. Установить Топтас 35, в зависимости от направления движения, вправо или влево, в устройство для нанесения.



3. С помощью устройства нанести Топтас 35 на стену. Для TS60 и S100 нанести вручную вторую ленту Топтас 35 – над первой лентой.



4. Снять защитную пленку, установить плинтус на Топтас 35 и пристукивать резиновым молотком, убирая пустоты.